

MAXSHEEN

STRAT ACRILIC PENTRU IMPERMEABILIZAREA SI DECORAREA SUPRAFETELOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DIN BETON, ZIDARIE, TENCUIALA, PIATRA, CERAMICA, IPSOS, SAU LEMN

DESCRIERE

MAXSHEEN este o emulsie de copolimeri in dispersie apoasa. Realizeaza un strat durabil pentru impermeabilizarea si decorarea fatadelor si peretilor interiori. Se livreaza in doua forme: neted si texturat.

UTILIZARI

- Peste MAXSEAL, CONCRESEAL PLASTERING si MAXQUICK pentru a realiza culoarea si textura dorita.
- Peste beton, zidarie, tencuiala, piatra, azbociment, ipsos, lemn si pluta.

AVANTAJE

- Permite suportului sa respire.
- Este impermeabil la apa de ploaie.
- Se usuca rapid in functie de temperatura si umiditate
- Este flexibil. Nu se crapa la schimbari normale de temperatura.
- Rezistenta excelenta la pete si murdarie.
- Usor de curatat. Se poate spala doar cu sapun si apa.
- Nu este toxic si nu este inflamabil.
- Rezistent la agenti alcalini.
- Usor de aplicat.
- Gama larga de culori.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

MAXSHEEN este ambalat gata de folosire. Amestecati bine vopseaua si folositi-o exact cum este in cutie. MAXSHEEN poate fi aplicat cu pensula, cu pistolul sau cu rolerul.

Pregatirea suprafetei. Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie curata si fara urme de murdarie, grasimi sau eflorescenta. Varul trebuie sa fie inlaturat complet.

Aplicare. Peste beton, zidarie, tencuiala, azbociment si piatra aplicati doua straturi. Primul strat trebuie sa fie diluat in proportie de 1:5 MAXSHEEN si apa.

Acest strat este aplicat ca grund si dupa o zvantare de 2 ore, se aplica al doilea strat de MAXSHEEN.

Peste tencuiala de ipsos. Grundul trebuie preparat in proportie de 30% MAXSHEEN cu apa.

Peste suprafetele vopsite. Inlaturati vopseaua deteriorata, urmele de grasime si murdarie. In caz de nesiguranta faceti un prim test.

Tencuiala exfoliata. Trebuie reparata cu MAXREST.

Crapaturi si rosturi. Deschideti toate fisurile la o latime de minim 5 mm. Umpleti crapaturile cu umplutura inerta, inaintea astuparii cu MAXFLEX. Vopsiti apoi uniform toate suprafetele cu MAXSHEEN.

PRECAUTII

Vreme calda. Umeziti suprafata de mai multe ori inainte de aplicarea celor doua straturi de MAXSHEEN. Daca temperatura este ridicata, recomandam ca produsul sa fie aplicat numai la umbra.

Vreme rece. Nu aplicati sub 5 °C sau daca se asteapta ploaie in urmatoarele citeva ore de la aplicare.

PUTERE DE ACOPERIRE

MAXSHEEN neted: 0,3 - 0,5 kg/m²

MAXSHEEN texturat: 0,8 - 1 kg/m²

Cantitatea depinde de absorbtia suprafetei care urmeaza sa fie tratata.

DEPOZITARE

In loc acoperit si evitind temperaturi sub 0° C.

Garantia cutiilor nedeschise este 24 luni.

AMBALARE

Bidoane de 25 kg.

CULORI

16 culori diferite.