



MAXURETHANE DECOR

Pasta cu pigmenti pentru vopsirea straturilor poliuretanice de protectie

Descriere

MAXURETHANE DECOR este o pasta cu pigmenti utilizata pentru vopsirea sistemelor pe baza de poliuretan: **MAXURETHANE**, **MAXURETHANE TOP** si **MAXELASTIC TRANS**.

DOMENII DE APLICARE SI AVANTAJE

Consultati fisa tehnica a produsului ce urmeaza a fi vopsit.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Pregatirea suprafetei

Consultati fisa tehnica a produsului ce urmeaza a fi vopsit.

Amestec

MAXURETHANE DECOR se livreaza ca set monocomponent predozat, cu cantitate diferita de material in functie de culoarea dorita. Fiecare ambalaj se amesteca cu o galeata de 25kg de **MAXURETHANE**, **MAXURETHANE TOP** sau **MAXELASTIC TRANS**.

Amestecati continutul **MAXURETHANE DECOR** cu o ustensila curata si uscata, dupa care turnati intr-un recipient in care aveti materialul ce trebuie vopsit. Amestecati cu bormasina de viteza mica (400-600rpm) pana la obtinerea unui produs omogen ca si culoare si aparenta. Cantitati mici de produs pot fi amestecate manual. Nu amestecati durata indelungata si nu folositi bormasina de viteza mare, ce poate introduce bule de aer.

Aplicare si intarire

Consultati fisa tehnica a produsului ce urmeaza a fi vopsit.

Curatare

Toate ustensilele si echipamentele folosite la amestec trebuie curatate imediat cu **MAXSOLVENT**. Odata intarit produsul, nu poate fi inlaturat decat prin metode mecanice.

CONSUM

Un bidon de **MAXURETHANE DECOR** la 25kg **MAXURETHANE**, **MAXURETHANE TOP** sau **MAXELASTIC TRANS**.

INDICATII IMPORTANTE

- Variantele albastru inchis si galben se pot utiliza doar la aplicatii de interior.

AMBALAJ

MAXURETHANE DECOR se livreaza in recipient predozat in functie de culoarea dorita: Rosu (2,5kg), verde (2,5kg), gri (3,0kg), alb (7,5kg), negru (0,5kg), galben standard (2,5kg), galben (5,0kg), maro (5,0kg) si albastru inchis (2,5kg). Alte culori sunt disponibile la cerere.



DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original sigilat, la loc uscat si acoperit, protejat de inghet si soare direct, la temperaturi intre 5°C si 30°C. Depozitarea la temperaturi mai ridicate poate avea drept rezultat cresterea vascositatii produsului.

SIGURANTA SI SANATATE

MAXURETHANE DECOR este un produs inflamabil, drept urmare trebuie luate toate precautiile necesare in depozitarea, transportul si manipularea acestui tip de produs. Nu se fumeaza in zonele de lucru si trebuie sa se realizeze o ventilatie corespunzatoare. Ambalajul se tine departe de caldura si scantei.

MAXURETHANE DECOR nu este un produs toxic, insa trebuie evitat contactul cu ochii si pielea. Se recomanda utilizarea manusilor si a ochelarilor de protectie in timpul aplicarii. In cazul contactului cu pielea, se spala zonele afectate cu apa din abundenta si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala cu apa din abundenta, fara a freca. Se recomanda consultarea unui medic daca iritatie persista. La cerere este disponibila fisa de siguranta si securitate a produsului. Aruncarea produsului si a ambalajului gol trebuie realizata conform normelor in vigoare.